

## VIDEOREGISTRATORE AYLOOK E ACCESSORI

## OFFERTA COMMERCIALE N.

## DATI CLIENTE

Cliente			
Indirizzo			
Telefono		Fax	
E-Mail		Referente	

## OFFERTA COMMERCIALE

Codice	Prodotti Aylook	Quantità	Costo unit.	Totale	Sconti	Tot.Scontato
	(1) Start Kit 2 Aylook Home con 1 telecamera Lc7222	1				
501001	(2) Videoregistratore Aylook Home	1				
501009	(3) Scheda contatti AyDo	1				
LC7222	(4) Telecamera IP fissa Mod. LC7222	1				
OBB520	(5) Obiettivo varifocal DC 3,5-10,5mm	1				

Tot. Prodotti:

## Descrizione prodotti:

(1) Lo Start Kit è una promozione per l'installatore valida solo per una fornitura. Comprende il videoregistratore Aylook Home con l'applicativo Mobile per la visione su cellulare e l'applicativo AyMap (limitato a 10 oggetti) per la visione tramite mappe grafiche + la scheda contatti Aydo (5 ingressi e 8 uscite). In questo Kit è presente la telecamera Ip LC7222.

(2) Supporta fino a 5 telecamere complessive (IP o max. 4 analogiche). Capacità di memorizzazione 250 GB. Include 1 scheda di acquisizione per 4 analogiche 10fps per canale.

Dimensioni: 430x160x450 mm (larghezza, altezza, profondità).

Applicativi Software compresi:

- Mobile. Modulo software che consente la visualizzazione delle telecamere su cellulari/palmari gprs/umts, abilitati alla navigazione in internet.

(3) Aggiunge ad Aylook ingressi ed uscite programmabili. Consente di interfacciare il sistema con centraline di allarme, apricancelli, impianti di climatizzazione, ecc. Sono gestiti al massimo 4 moduli AyDo per ogni Aylook; ogni modulo è dotato di 5 ingressi (contatti puliti) e 8 uscite digitali (max 50V/100mA). Si collega ad una porta USB dell'Aylook.

(4) Telecamera fissa, Day&Night meccanico, autoiris con DC controller, ottica non compresa. Sensore CCD SONY 1/3". Risoluzione max. 720x576. Illuminazione da 0,5 Lux a colori 0,08 Lux B/W. Sensibile ai raggi IR. Doppia uscita (BNC e Eth 10/100). Slot per Sd Card. Dimensioni: 62 (W) x 50 (H) x 95 (D) mm. Alimentatore incluso. Supporta alimentazione Power Over Ethernet.

N.B. Di questa telecamera è implementato nell'Aylook anche il contatto di ingresso, usufruibile come fosse un ingresso dell'AyDo.

(5) Formato sensore 1/3", attacco CS diaframma automatico (DC Iris), focale apertura iride F:1.0 asferico. Focale variabile 3,5-10,5mm.

## Note:

## Condizioni di fornitura:

- Tutti i prezzi sono indicati iva esclusa;

- L'offerta ha validità 30gg;

- Tempi di fornitura: 1/2 settimane dalla conferma d'ordine;

- Modalità di pagamento: per direttive aziendali il pagamento della prima fornitura deve avvenire con bonifico anticipato:

BBC MANTOVABANCA - abi 08001, cab 57820, c/c 261653, cin D - intestato a Anteklab srl.

Codice IBAN: IT25D0800157820000000261653.

Il pagamento degli ordini successivi deve avvenire tramite riba 30ggfm;

- Durante il corso di avviamento (se richiesto, escluso dall'offerta) verranno illustrate tutte le caratteristiche del sistema;

- Sono escluse opere e servizi non specificatamente riportati nella proposta.

TIMBRO E FIRMA  
(per accettazione)